
Dreieckprofil kürzbar

Technische Daten	
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,88 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED- Steckverbindung
Abmessungen	300 x 16 x 16 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	anschraubbare Halteclips
Bemerkung	Einspeisung über die Endkappe, das Profil kann an beliebiger Stelle gekürzt werden, Abschnitte können mit einer neuen Einspeisung weiter verwendet werden
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 490 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

rechnische Daten	
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,88 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED- Steckverbindung
Abmessungen	300 x 16 x 16 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	anschraubbare Halteclips
Bemerkung	Einspeisung über die Endkappe, das Profil kann an beliebiger Stelle gekürzt werden, Abschnitte können mit einer neuen Einspeisung weiter verwendet werden
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 490 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle





Bestellnummer	Lichtfarbe
33.018.006ww	3000K